

Írta: Administrator

2010. szeptember 12. vasárnap, 15:28 - Módosítás: 2010. szeptember 12. vasárnap, 15:43

---

Az EHR2, EHR3, EHR4 kis elektromos fűtés, amely egy szobás helyiségek fűtését szolgálja, egy kis 2, 3 vagy 4 kW-os fűtőtéljesítményű elektromos fűtőbetétből, egy tartósan csendesen üzemelő Laing gömbmotoros szivattyúból, és egy szabályozó-elektronikából áll. A gömbmotoros szivattyú a szívócsonkon beszívja a vizet, átpumpálja a fűtőbetét mellett a nyomócsonkhoz. A szabályozó-elektronika tartalmaz egy biztonsági hőmérséklet határolót, egy konstans-hőmérséklet szabályozót (20-80° C), egy szivattyú-utánkeringtető modult és egy LED-kijelzést. Az elektromos fűtőegység összes, a keringtetett közeggel érintkező alkatrésze, korrózióálló. Az EHR napi programos illetve heti programos kapcsolóórás kivitelben is kapható.

Az EHR S típus még tartalmaz egy nyitott tágulási tartályt, töltő-ürítő csapokat, az egység maga pedig egy horganyzott, falba süllyeszthető kerettel és ajtóval ellátott szekrénybe van beszerelve. A nyitott vagy zárt tágulási tartály a berendezés optimális légtelenítését biztosítja. A beépített szabályozóelemek révén szobahőmérsékletről vezérelt szabályozás valósítható meg.

Az EHR MINI típus 3 kW-os fűtőbetéttel van ellátva, ezenkívül rendelkezik egy membrános zárt tágulási tartállyal (2 l), egy hő- és nyomásmérővel, egy automata légtelenítővel, egy biztonsági szeleppel, valamint töltő-ürítő csapokkal. Az egység egy fehér színű, falra szerelhető lemezszekrénybe van beszerelve.

[Joomla SEO powered by JoomSEF](#)